

Моноблок

Параметр	Запрашиваемая конфигурация
Процессор	Архитектура процессора 12 поколения x86
	Базовая частота: не менее 2.4 ГГц
	До 4.40 ГГц при использовании технологии Turbo Boost 2.0
	Кэш-память: 12 МБ
	от 10 ядер
	12 потоков
Видеокарта	Встроенный графический процессор
	Декодер HD
	DirectX 12
Дисплей	Широкоэкранный FHD WVA с диагональю 60,45 см (не менее 23,8 дюйма), с антибликовым покрытием (яркость не менее 250 кд/м2)
Накопители	512 GB, M.2PCIe NVMe, SSD
Память	
	DDR4-3200 SO-DIMM (скорость передачи до 3200 МТ/с) Общий объем системной памяти не менее 16ГБ (8 ГБ x 2)
Мультимедия	выезжающая веб-камера FHD не менее 5 Мп со встроенным двунаправленным цифровым микрофоном, максимальное разрешение 1920 x 1080
Порты/слоты/гнездо	(1) универсальный разъем для наушников/микрофона
	(1) USB 3.2 Gen2 Type-C
	(3) USB 3.2 Gen2
	(1) USB 2.0 Gen1
	(1) разъем питания
	(1) RJ-45
	(1) Display Port 1.4
	(1) Слот для мультимедийных карт памяти (поддержка SD, SDHC и SDXC)
Сетевое оборудование	Bluetooth 5.1, i219LM Ethernet 10/100/1000 Мб/с
	Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
Источник питания	Адаптер питания переменного тока, 220 Вт
	Кабель стандарта длиной не менее 1,8 м
Сертификации и соответствие требованиям	Соответствие международному стандарту энергоэффективности потребительских товаров
	Сертификация соответствия нормам защиты окружающей среды (EPEAT)
Стойка/ножка	Регулируемая по высоте подставка не менее 130мм
	Поворотный механизм на ножке моноблока приводящий моноблок в портретный режим работы.
	Двунаправленный поворотный по горизонтали механизм не менее $\pm 45^\circ$
	Регулировка наклона не менее -5 до 30°

Корпус	Чёрный
Программные средства безопасности	Локальное удаление данных с жесткого диска с использованием BIOS (надежное удаление)
	Next Generation Antivirus (NGAV)
	SafeBIOS
	BIOS Resilience
	BIOS Control
	BIOS Recovery
	Trusted Platform Module (TPM)
	SafeGuard
	Client Command Suite
Клавиатура	Стандартная русифицированная USB клавиатура одноименного производителя
Мышь	Двукнопочная с колесом прокрутки USB мышь одноименного производителя

Уважаемый предприниматель, просим внимательно ознакомиться с техническим описанием в прикрепленном файле.
 Гарантия: 3 года в авторизованном сервисном центре РУз
 Сервисное письмо от авторизованного сервисного центра
 Срок поставки: 120 календарных дней
 Авторизационное письмо от производителя (MAF) будет проверяться отдельно на валидность
 Прикрепленный файл является неотъемлемой частью технического задания